

Personlig säkerhetsintroduktion PSI



Vibratorplatta, framgående, batteridrivnen

Wacker Neuson DPU 2540

Stopp/Nödstopp

Stäng strömmen på brytaren.

Kontrollera före start

- Gasreglage: i tomgångsläge



Skyddsfunktioner

Beröringsskydd

Användningsområde

Marksten, asfalt, jord.

Start

Ställ gasreglaget i läge 1. Starta maskinen och öka gasen gradvis.

Tillsyn/inspektion

Stäng av maskinen innan all typ av inspektion.

Skydda hud och ögon vid eventuell tillsyn.

Säker användning/riskanalys

Tipprisk, maskinen bör inte köras i lutande plan.

Titta åt det håll maskinen går, och se till att inte bli klämd mellan maskinen och fast objekt.

Vattna vid behov mot damm.

Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

Håll maskinen med båda händerna.

Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.




Buller

86 db(A) ljudtryck – 106 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: 2,7 m/s²
- Arbetstid insats: ca 12:30 h
- Arbetstid gräns: ca 50:00 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0,1 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

Drivmedel: Bensin 4-takts

Arbetsvikt: 160kg

Effekt: 3,1kW