

Tekniska data

H 7i



Envalsvältar Serie H CompactLine

Envalsvält med slät vals

H270

HÖJDPUNKTER

- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Utmärkt sikt över maskin och byggplats
- > Trepunkts midjeled för utmärkt grepp och terrängframkomlighet
- > Kompakta mått
- > Hög stigningsförmåga

TEKNISKA DATA H 7i (H270)

Vikt		
Tjänstevikt med hytt	kg	6540
Tjänstevikt med ROPS	kg	6320
Tjänstevikt, max.	kg	8040
Axeltryck fram/bak	kg	3980/2560
Statisk linjelast fram	kg/cm	23,7
Fransk klassning, värde/klass		30,9/VM2

Mått maskin		
Totallängd	mm	4409
Totalhöjd med hytt	mm	2925
Totalhöjd med ROPS	mm	2856
Höjd last, minim.	mm	2925
Axelavstånd	mm	2306
Totalbredd med hytt	mm	1844
Maximal arbetsbredd	mm	1680
Markfrigång, mitten	mm	317
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	350/350
Vändradie insida	mm	3310
Lutningsvinkel, fram/bak	°	38/42

Mått vals		
Valsbredd, fram	mm	1680
Valsdiameter, fram	mm	1216
Valstjocklek fram	mm	25
Valstyp, fram		slät

Mått däck		
Däckstorlek, bak		AW 14.9-24 8 TL

Dieselmotor		
Tillverkare		KUBOTA
Typ		V3307-CR-T
Cylinder, antal		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		55,4/75,3/2200
Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		55,4/74,2/2200
Avgasnorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Avgasefterbearbetning		DOC-DPF

Drivning		
Hastighet arbetsväxel	km/h	0-6,0
Hastighet, transportväxel	km/h	0-12,5
Stigningsförmåga med/utan vibration	%	55/60

Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	30/42
Amplitud, fram, I/II	mm	1,71/0,66
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	125/95

Styrning		
Pendelvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Centertappstyrning

Tankinhåll/påfyllningsmängd		
Bränsletank, innehåll	L	123

Bullernivå		
Buller LW(A), etikett	db(A)	104

Bullernivå		
Buller LW(A), uppmätt	db(A)	103

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbla) | 2 stora arbets- och backspeglar | Trepunkts midjeled | Förvaringsplatser | Antislirreglering | Fäste för kylbox | ECO-läge | Fjädrad förarstol med armstöd och säkerhetsbälte | Generös lutningsvinkel fram och bak | Slangskydd på framvagnen | Servicepunkter centralt på ena sidan av maskinen | CE-överensstämmelse | ROPS, fast | Rattstångsinställning | Belysningspaket för körning på allmän väg

SPECIALUTRUSTNING

ROPS-hytt med uppvärmning och dörr vänster, FOPS-godkänd (steg I) | Bältesövervakning | Klimatanläggning | Radio | HCQ Navigator | Skyddstak | Schaktblad | Padfotsskal | HAMM Compaction Meter (HCM) | Hastighetsmätare | Stoppautomatik motor | Telematiksystem, gränssnitt | Vibrationsautomatik | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampan | Batterifrånskiljare